

# Лист Технической Информации

## Монтажная двусторонняя клеящая лента «Момент» белая

### I. Продукт:

Двусторонняя клеящая лента с высокой адгезией.

Лента имеет хорошую начальную липкость, разработана для внутренних и наружных работ

хорошая адгезия к стеклу, плитке, дереву, металлу, кирпичу, камню, различным видам пластмасс.\*

#### Преимущества:

Лёгкое применение – не требует специальных инструментов.  
Избавляет от необходимости сверления стен.  
Обеспечивает чистое применение без грязи и пыли.

#### Область применения:

Монтаж и установка декоративных элементов (фризы, картины, барельефы и т.п.) на вертикальные и горизонтальные поверхности\*\*  
Соединение изделий и материалов друг с другом.

#### Особенности:

При удалении/отрывании ленты возможно повреждение верхнего слоя непрочных и слоистых поверхностей, таких как обои, гипсокартон и т.п.

#### Не рекомендуется для:

- Тефлоновых поверхностей
- Силиконовых поверхностей
- Водостойких обоев.

В случае сомнения рекомендуется проверить адгезию ленты на незаметном участке.  
Не рекомендуется применять в местах, подверженных постоянному воздействию влаги и воды.

\*кроме полиэтилена, полипропилена, тефлона и материалов на их основе.

\*\*один рулон ленты выдерживает вес до 12 кг (1,5 м) и до 8 кг (1,0 м) при условии полного контакта всего рулона с обеими поверхностями.



#### Упаковка:

Рулон 1,5 метра на блистер-карте

Рулон 1,0 метр на блистер-карте

## II. Технические характеристики\*:

|                                           |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основа                                    | Синтетический каучук на подложке из вспененного полиэтилена                                                       |
| Толщина                                   | 1,10 мм                                                                                                           |
| Максимальная нагрузка на один рулон ленты | До 12 кг (1,5 м)<br>До 8 кг (1,0 м)                                                                               |
| Длина в одном рулоне                      | 1,0 м и 1,5 м                                                                                                     |
| Петельный тест (FINAT TM 9)               | Около 30 Н/25 мм                                                                                                  |
| Сила сцепления (FINAT TM 1)               | 18Н/25мм через 1 мин<br>> 18Н/25 мм (разрыв подложки) через 20 мин<br>> 18Н/25 мм (разрыв подложки) через 24 часа |
| Время удержания груза (FINAT TM 8)        | Не менее 300 часов при 23 °С<br>Не менее 6 часов при 70°С                                                         |
| Температура применения                    | от +15 до +30°С                                                                                                   |
| Температура эксплуатации                  | От -40 до +100°С**                                                                                                |

\*Указанные значения получены в лабораторных условиях при 23°С и отн. влажности 50 %.

Реальные характеристики зависят от материалов, способа нанесения и условий применения и могут отличаться от указанных в таблице.

\*\* не менее 1 часа в стандартных условиях

## III. Указания по использованию

### Подготовка материалов:

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Чтобы увеличить прочность склеивания поверхности рекомендуется обезжирить бензином или ацетоном.

Плотно приклеить ленту на одну из поверхностей, избегая воздушных пузырей, затем снять защитную ленту и сразу сильно прижать приклеиваемый предмет. Не допускать контакта пальцев, грязи, пыли и иных материалов с клеящим слоем.

### Условия хранения:

Хранить в сухих помещениях при температуре от плюс 15°С до плюс 25°С и относительной влажности около 50 %.

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеящих лент. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клеящих лент мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.

Распространитель и уполномоченная организация в РФ:  
ООО «ЛАБ Индастриз»  
107045, Россия, г. Москва  
Колокольников переулок, д.11  
+7 495 745 55 88  
www.moment.ru